



科技改变未来

# CG600-SC35

一维红光手持式条码阅读器



## **声明**

请您在使用本手册描述的产品前仔细阅读手册的所有内容，以保障产品的安全有效地使用。阅读后请将本手册妥善保存以备下次使用时查询。

请勿自行拆卸终端或撕毁终端上的封标，否则长春亿嘉光电科技有限公司不承担保修或更换终端的责任。

本手册包含的所有信息受版权的保护，长春亿嘉光电科技有限公司保留所有权利，未经书面许可，任何单位及个人不得以任何方式或理由对本文档全部或部分内容进行任何形式的摘抄、复制或与其它产品捆绑使用、销售。

此信息如有更改，恕不另行通知。

### **保修：**

我司产品自购买之日起提供三个月包换，15个月保修和终生维修：

- 1.所有材料和工艺存在缺陷的产品
- 2.按照正确的使用流程使用时，产品损坏
- 3.运送过程造成的损坏

### **注：**

- 1.不在免费保修范围内的产品我公司会按照市场价格收费
- 2.若退回的产品不存在任何质量问题，则产生的相关费用由客户自行支付
- 3.产品保修卡是我公司产品保修服务的凭证
- 4.最终解释权归本公司

### **技术支持**

公司网址：[www.yjot.com.cn](http://www.yjot.com.cn)

Email: [jishuzhichi@yjot.com.cn](mailto:jishuzhichi@yjot.com.cn)

# 目 录

<b>第一章 开始 .....</b>	<b>1</b>
使用设置条码 .....	1
开启/关闭设置码 .....	1
发送设置码信息 .....	1
恢复出厂默认 .....	2
<b>第二章 识读模式 .....</b>	<b>3</b>
手动识读模式 .....	3
连续识读模式 .....	4
感应识读模式 .....	7
命令触发识读模式 .....	11
<b>第三章 提示发送 .....</b>	<b>12</b>

识读成功提示音设置.....	12
解码状态提示符.....	13
其他设置.....	13
静音设置 .....	13
照明设置 .....	14
<b>第四章 通讯设置 .....</b>	<b>15</b>
串行通讯接口 .....	15
波特率.....	15
校验.....	16
停止位.....	16
数据位.....	17
USB 接口.....	18
USB HID-KBW.....	18
标准键盘输入模式.....	19
键盘仿真输入字符模式 .....	19
键盘仿真输入控制字符模式 .....	20
键盘仿真输入控制字符对应表 .....	21
国家/语言键盘布局选择.....	22
键间延时设定.....	25
强制字母大小写转换.....	26
模拟数字小键盘.....	27
USB 虚拟串口.....	28

HID-POS.....	28
<b>第五章 数据编辑 .....</b>	<b>29</b>
简介 .....	29
前缀顺序设置 .....	30
自定义前缀 .....	30
禁止或允许添加自定义前缀 .....	30
设置自定义前缀 .....	31
AIM ID 前缀 .....	32
CODE ID 前缀.....	32
Code ID 出厂默认值.....	33
修改 Code ID.....	33
自定义后缀 .....	37
禁止或允许添加自定义后缀 .....	37
设置自定义后缀.....	38
结束符后缀 .....	39
禁止或允许添加结束符后缀 .....	39
设置结束符后缀.....	40
<b>第六章 条码参数设置 .....</b>	<b>42</b>
简介 .....	42

<b>图像正反色解码设置</b>	42
全局设置	42
允许/禁止识读所有条码	42
CODE 128	43
恢复出厂默认值	43
允许/禁止识读 Code 128	43
设置读码长度限制	44
UCC/EAN-128	45
恢复出厂默认值	45
允许/禁止识读 UCC/EAN-128	45
设置读码长度限制	46
AIM 128	47
恢复出厂默认值	47
允许/禁止识读 AIM 128	47
设置读码长度限制	48
EAN-8	49
恢复出厂默认值	49
允许/禁止识读 EAN-8	49
设置是否发送校验位	49
设置是否允许识读附加码	50
设置是否必须有附加码	51
扩展设置	51

EAN-13.....	52
恢复出厂默认值.....	52
允许/禁止识读 EAN-13.....	52
设置是否发送校验位.....	52
设置是否允许识读附加码 .....	53
设置是否必须有附加码 .....	54
ISSN.....	55
恢复出厂默认值.....	55
允许/禁止识读 ISSN.....	55
ISBN.....	56
恢复出厂默认值.....	56
允许/禁止识读 ISBN.....	56
ISBN 数据位设置.....	57
UPC-E.....	57
恢复出厂默认值.....	57
允许/禁止识读 UPC-E.....	57
设置是否发送校验位.....	58
设置是否允许识读附加码 .....	58
设置是否必须有附加码 .....	59
设置是否发送系统字符 .....	59
扩展设置 .....	60
UPC-A.....	61

恢复出厂默认值.....	61
允许/禁止识读 UPC-A.....	61
设置是否发送校验位.....	62
前缀字符发送设置.....	62
设置是否允许识读附加码 .....	63
设置是否必须有附加码 .....	64
INTERLEAVED 2 OF 5 .....	65
恢复出厂默认值.....	65
允许/禁止识读 Interleaved 2 of 5 .....	65
校验设置 .....	66
设置读码长度限制.....	67
ITF-6 .....	68
恢复出厂默认值.....	68
允许/禁止识读 ITF-6 .....	68
ITF-14.....	69
恢复出厂默认值.....	69
允许/禁止识读 ITF-14.....	69
DEUTSCHE 14 .....	70
恢复出厂默认值.....	70
允许/禁止识读 Deutsche 14.....	70
DEUTSCHE 12 .....	71
恢复出厂默认值.....	71

允许/禁止识读 Deutsche 12.....	71
MATRIX 2 OF 5 (EUROPEAN MATRIX 2 OF 5).....	72
恢复出厂默认值.....	72
允许/禁止识读 Matrix 2 of 5 .....	72
校验设置 .....	73
设置读码长度限制.....	74
INDUSTRIAL 25 .....	75
恢复出厂默认值.....	75
允许/禁止识读 Industrial 25.....	75
校验设置 .....	76
设置读码长度限制.....	77
STANDARD 25.....	78
恢复出厂默认值.....	78
允许/禁止识读 Standard 25 .....	78
校验设置 .....	79
设置读码长度限制.....	80
CODE 39 .....	81
恢复出厂默认值.....	81
允许/禁止识读 Code 39.....	81
校验设置 .....	82
设置是否发送起始符和终止符.....	83
Full ASCII 支持.....	83

设置读码长度限制.....	84
CODABAR .....	85
恢复出厂默认值.....	85
允许/禁止识读 Codabar .....	85
校验设置 .....	86
起始符和终止符设置.....	87
设置读码长度限制.....	88
CODE 93 .....	89
恢复出厂默认值.....	89
允许/禁止识读 Code 93.....	89
校验设置 .....	90
设置读码长度限制.....	91
CODE 11 .....	92
恢复出厂默认值.....	92
允许/禁止识读 Code 11.....	92
校验设置 .....	93
设置读码长度限制.....	94
PLESSEY .....	95
恢复出厂默认值.....	95
允许/禁止识读 Plessey.....	95
校验设置 .....	96
设置读码长度限制.....	97

MSI-PLESSEY.....	98
恢复出厂默认值.....	98
允许/禁止识读 MSI-Plessey .....	98
校验设置 .....	99
设置读码长度限制.....	100
RSS-14.....	101
恢复出厂默认值.....	101
允许/禁止识读 RSS-14.....	101
设置是否发送 AI 字符.....	102
RSS-LIMITED .....	102
恢复出厂默认值.....	102
允许/禁止识读 RSS-Limited .....	102
设置是否发送 AI 字符.....	103
RSS-EXPAND.....	103
恢复出厂默认值.....	103
允许/禁止识读 RSS-Expand .....	103
<b>附录.....</b>	<b>104</b>
<b>默认设置表 .....</b>	<b>104</b>
<b>AIM ID 列表 .....</b>	<b>109</b>
<b>CODE ID 列表 .....</b>	<b>111</b>
<b>ASCII 码表 .....</b>	<b>112</b>
<b>数据码.....</b>	<b>116</b>

保存或取消 .....	119
F1~F12 .....	120

## 使用设置条码

识读引擎可通过识读一个或多个设置条码来设置选项和功能。下面的章节将会详细介绍用户可设置的参数和功能以及其对应的设置条码和设置命令。



## 开启/关闭设置码



\*\* 开启设置码



关闭设置码

## 发送设置码信息



\*\* 不发送设置码信息



发送设置码信息



W010F01

\*\* 开启设置码

## 恢复出厂默认

所有识读引擎都有一个出厂的默认设置，读取“设置所有属性恢复出厂默认”条码，将使识读引擎的所有属性设置恢复成出厂状态。

在以下情况下您最有可能使用到此条码：

- 1、识读引擎设置出错，如无法识读条码。
- 2、您忘记了之前对识读引擎做过何种设置，而又不希望受之前的设置影响。
- 3、设置了识读引擎使用某项不常使用的功能，并使用完成后。

注意：请谨慎使用“恢复出厂默认”功能，读取此设置码后，识读引擎将失去当前的参数设置，恢复出厂时的默认值。



WFFD980

恢复出厂默认



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## 第二章 识读模式

### 手动识读模式

手动识读模式为默认识读模式。在此模式下，识读引擎在按下触发键后开始读码，在读码成功或松开触发键或读码时间结束后停止读码。



W030000

\*\* 手动识读

在手动识读模式下，识读引擎可以设置单次读码时长。读码时长可设置为 0~255s，默认为 15s。当设置为 0 时，表示无限长时间。



M00031D

设置单次读码时长



W010F00

关闭设置码



示例：设置单次读码时长为 5s

1. 读“开启设置码”
2. 读“设置单次读码时长” 码
3. 读数据码 “5”（见附录）
4. 读“保存” 码（见附录）
5. 读“关闭设置码”

### 连续识读模式

设置完毕，按下触发按钮，识读引擎在一次读码完成后间隔一段时间后（可设置）会自动开始下一次读码；直到再次单击触发键，识读引擎停止读码。默认状态下，重复识读相同条码不延时。



在连续识读模式下，识读引擎可以设置单次读码时长。读码时长可设置为 0~255s，默认为 15s。当设置为 0 时，表示无限长时间。





W010F01

\*\* 开启设置码

示例：设置单次读码时长为 5s

1. 读“开启设置码”
2. 读“设置单次读码时长” 码
3. 读数据码 “5” ( 见附录 )
4. 读“保存” 码 ( 见附录 )
5. 读“关闭设置码”

在连续识读模式下，识读引擎还可以设置识读间隔时长，该参数以 100ms 为单位，可设置为 0~25.5s，默认为 1.0s。



M00031C

设置识读间隔时长

示例：设置识读间隔时长为5s

1. 读“开启设置码”
2. 读“设置识读间隔时长” 码
3. 读数据码 “5” “0” ( 见附录 )
4. 读“保存” 码 ( 见附录 )
5. 读“关闭设置码”



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

在连续识读模式下，选择“相同读码不延时”，识读引擎在一次读码完成后会自动开始下一次读码；直到再次单击触发键，识读引擎停止读码。

选择“要求相同读码延时”，识读引擎在一次读码完成后会自动开始下一次读码，若条码与上一次被成功识读的条码完全一样，识读引擎会处于持续等待状态，直到相同读码延时结束后，方能成功解码。当条码不重复时，识读引擎会一直读码，直到再次单击触发键，识读引擎停止读码。

相同读码延时以 100ms 为单位，可设置为 0.1~25.5s；设置为 0 表示超时无限长，即不允许重复识读相同条码。

M00031E  
设置相同读码延时W100A00  
\*\* 相同读码不延时W100A10  
要求相同读码延时

示例：设置相同读码延时为5s

1. 读“开启设置码”
2. 读“设置相同读码延时”码
3. 读数据码“5” “0”（见附录）
4. 读“保存”码（见附录）
5. 读“关闭设置码”

W010F00  
关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## 感应识读模式

设置完毕，无需触发，识读引擎即开始侦测窗口前环境的变化。读码完成后停止并处于监测状态等待下一次环境亮度的改变。此模式下单击触发键也可以启动读码。设备对周围环境感应的灵敏度可以设置。默认状态下，重复识读相同条码不延时。



W030003

感应识读

在感应识读模式下，识读引擎可以设置单次读码时长，读码时长可设置为 0~255s，默认为 15s。当设置为 0 时，表示无限长时间。



M00031D

设置单次读码时长



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

示例：设置单次读码时长为5s

1. 读“开启设置码”
2. 读“设置单次读码时长” 码
3. 读数据码 “5” ( 见附录 )
4. 读“保存” 码 ( 见附录 )
5. 读“关闭设置码”

在感应识读模式下，识读引擎还可以设置稳像时长。该参数以 100ms 为单位，可设置为 0~25.5s，默认为 0.4s。



M00031B

设置稳像时长

示例：设置稳像时长为5s

1. 读“开启设置码”
2. 读“设置稳像时长” 码
3. 读数据码 “5” “0” ( 见附录 )
4. 读“保存” 码 ( 见附录 )
5. 读“关闭设置码”



W010F00

关闭设置码



在感应识读模式下，选择“相同读码不延时”，识读引擎在一次读码完成后会自动开始下一次读码；直到再次单击触发键，识读引擎停止读码。

选择“要求相同读码延时”，识读引擎在一次读码完成后会自动开始下一次读码，若条码与上一次被成功识读的条码完全一样，识读引擎会处于持续等待状态，直到相同读码延时结束后，方能成功解码。当条码不重复时，识读引擎会一直读码，直到再次单击触发键，识读引擎停止读码。

相同读码延时以 100ms 为单位，可设置为 0.1~25.5s，默认为 3.0s。设置为 0 表示超时无限长，即不允许重复识读相同条码。



设置相同读码延时



\*\* 相同读码不延时



要求相同读码延时

示例：设置相同读码延时为5s

1. 读“开启设置码”
2. 读“设置相同读码延时”码
3. 读数据码“5” “0”（见附录）
4. 读“保存”码（见附录）
5. 读“关闭设置码”





W010F01

\*\* 开启设置码

灵敏度是感应读码模式下识读引擎对周围环境变化剧烈程度的感应程度。用户可以根据实际使用环境来选择灵敏度，以提高读码的效率。灵敏度越高，启动识读所需的场景变化越小；反之灵敏度越低，启动识读所需的场景变化越大。



WFF0305

高灵敏度



WFF0310

\*\* 中灵敏度



WFF0330

低灵敏度



M00031A

自定义灵敏度

感应模式下灵敏度可设置0-255等级，数值越小，灵敏度级别越高。

示例：设置灵敏度级别为10

1. 读“开启设置码”
2. 读“自定义灵敏度”码
3. 读数据码“1” “0”（见附录）
4. 读“保存”码（见附录）
5. 读“关闭设置码”



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## 命令触发识读模式

此模式状态下，需要上位机控制触发识读引擎进行解码。



W030001

命令触发识读

在命令触发识读模式下，识读引擎可以设置单次读码时长，读码时长可设置为 0~255s，默认为 15s。当设置为 0 时，表示无限长时间。



M00031D

设置单次读码时长

示例：设置单次读码时长为5s

1. 读 “开启设置码”
2. 读 “设置单次读码时长” 码
3. 读数据码 “5” ( 见附录 )
4. 读 “保存” 码 ( 见附录 )
5. 读 “关闭设置码”



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

### 第三章 提示发送

#### 识读成功提示音设置



W041204

\*\* 开启识读成功提示音



W041200

关闭识读成功提示音




WFF10DA

低频



WFF104B

\*\* 中频



WFF1025

高频



WFF111F

音长 40ms



WFF113E

\*\* 音长 80ms



WFF115D

音长 120ms



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## 解码状态提示符

为了让主机能快速了解当前解码是否成功，可以开启此功能。读取“发送解码状态提示符”开启此功能后，若识读不成功，识读引擎会发送提示字符“F”；若识别成功则在解码数据前添加提示字符“S”。



W203120

发送解码状态提示符



W203100

\*\* 不发送解码状态提示符

## 其他设置

以下参数设置为临时设置。在设备重启或关机后，这些参数将自动恢复为出厂默认设置。

### 静音设置



W400000

开启静音模式



W400040

\*\* 关闭静音模式

提示：该设置仅对识读成功提示音有效。



W010FOO

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## 照明设置



WOC0000

常暗



WOC0008

常亮



WOC0004

\*\* 读码时亮



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## 第四章 通讯设置

**T60-SC350** 识读引擎提供 TTL-232 串行通讯接口与主机进行通讯连接。经由通讯接口，可以接收识读数据、对识读引擎发出指令进行控制，以及更改识读引擎的功能参数等。

### 串行通讯接口

#### 波特率

当识读引擎与主机使用串口线连接时，双方需要设置相同的通讯参数以保证通讯的正常进行，需要设置通讯时的波特率（即传输速率）。

波特率是 232 数据通讯时每秒传输的位数（8 位一个字节），识读引擎和数据接收主机所使用波特率须保持一致才能保证数据传输准确。识读引擎支持以下波特率，单位是 bit/s。



WFFD9D3

\*\* 9600



WFFD9D0

1200



WFFD9D5

19200



WFFD9D1

2400



WFFD9D6

38400



WFFD9D2

4800



WFFD9D7

57600



WFFD9D4

14400



WFFD9D8

115200



关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

校验



W062900

\*\* 无校验



W062906

偶校验



W062904

奇校验

停止位



W012900

\*\* 1 个停止位



W012901

2 个停止位



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## 数据位



W082908

8 个数据位



W0F2908

\*\* 8 个数据位, 无校验, 1 个停止位



W0F290E

8 个数据位, 偶校验, 1 个停止位



W0F290C

8 个数据位, 奇校验, 1 个停止位



W0F2909

8 个数据位, 无校验, 2 个停止位



W0F290F

8 个数据位, 偶校验, 2 个停止位



W0F290D

8 个数据位, 奇校验, 2 个停止位



W082900

7 个数据位



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码



W0F2906

7 个数据位，偶校验，1 个停止位



W0F2904

7 个数据位，奇校验，1 个停止位



W0F2907

7 个数据位，偶校验，2 个停止位



W0F2905

7 个数据位，奇校验，2 个停止位

## USB 接口

### USB HID-KBW

在使用 USB 通讯接口时，可以将识读引擎模拟成 HID-KBW 设备。在这种模式下，识读引擎将成为一个虚拟键盘向主机发送数据。



W070901

\*\* 切换到 USB HID-KBW 模式



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## 标准键盘输入模式



W031A00

\*\* 切换到标准键盘输入模式

## 键盘仿真输入字符模式

为了使识读引擎能够在任何语言制式下输入任意 ASCII 字符( 16 进制值在 0x00 ~ 0xFF )，可以将虚拟键盘设置为键盘仿真输入字符模式。在使用这种组合方式发送字符时，因为发送的数据较多，速度会减慢。

在切换到“键盘仿真输入字符模式”后，依次识读想要输入的 ASCII 字符对应的字符代码的数据码，识读引擎在解码成功后将采用如下虚拟键盘操作：

- 1、按住“ALT”键不放
- 2、根据该字符代码，依次按数字键盘中的数字键
- 3、松开“ALT”键



W031A03

切换到键盘仿真输入字符模式

注意：启用此模式建议开启主机数字小键盘上的 Num Lock



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## 键盘仿真输入控制字符模式

16 进制值位于 0x00~0x1F 之间的 ASCII 值可以被转义成为某个控制功能键。控制功能键的输入在虚拟键盘中的操作如下：

- 1、按住 “Ctrl” 键不放
- 2、按指定的控制功能键 ( ASCII 值与控制功能键的对应关系可参阅下页的《键盘仿真输入控制字符对应表》 )
- 3、松开 “Ctrl” 键和控制功能键



W031A01

切换到键盘仿真输入控制字符模式



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## 键盘仿真输入控制字符对应表

ASCII Value ( HEX )	Function Key	ASCII Value ( HEX )	Function Key
00	2	10	P
01	A	11	Q
02	B	12	R
03	C	13	S
04	D	14	T
05	E	15	U
06	F	16	V
07	G	17	W
08	H	18	X
09	I	19	Y
0A	J	1A	Z
0B	K	1B	[
0C	L	1C	\
0D	M	1D	]
0E	N	1E	6
0F	O	1F	.



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## 国家/语言键盘布局选择

不同国家语言对应的键盘键位排布、符号等不尽相同。识读引擎可以根据实际需要虚拟成不同国家的键盘制式。



WFF1900

\*\* 1 - 美式键盘



WFF1901

2 - 比利时



WFF1902

3 - 巴西



WFF1903

4 - 加拿大



WFF1904

5 - 捷克斯洛伐克



WFF1905

6 - 丹麦



WFF1906

7 - 芬兰



WFF1907

8 - 法国



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码



WFF1908

9 - 奥地利



WFF1909

10 - 希腊



WFF190A

11 - 匈牙利



WFF190B

12 - 以色列



WFF190C

13 - 意大利



WFF190D

14 - 拉丁美洲



WFF190E

15 - 荷兰



WFF190F

16 - 挪威



WFF1910

17 - 波兰



WFF1911

18 - 葡萄牙



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码



WFF1912

19 - 罗马尼亚



WFF1913

20 - 俄罗斯



WFF1915

21 - 斯洛伐克



WFF1916

22 - 西班牙



WFF1917

23 - 瑞典



WFF1918

24 - 瑞士



WFF1919

25 - 土耳其 1



WFF191A

26 - 土耳其 2



WFF191B

27 - 英国



WFF191C

28 - 日本



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## 键间延时设定

虚拟键盘连续按键操作时的按键时间间隔，间隔时间为上一次按键松开到下一次按键按下。



WC01A00

\*\* 不延时



WC01A40

延时 5ms



WC01A80

延时 10ms



WC01AC0

延时 15ms



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## 强制字母大小写转换

此参数仅在标准键盘输入模式和键盘仿真输入控制字符模式下有效。



W381A00

\*\* 不转换



W381A20

全部转换为大写字母



W381A30

全部转换为小写字母



W381A08

大小写反转

示例：设置“大小写反转”，此时读取内容数据为“AbC”的条码，主机将得到“aBc”

的键盘输入。



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## 模拟数字小键盘

不开启此功能，则所有发送均按大键盘对应键值发送。

开启此功能后，识读引擎得到的解码数据中若包含数字“0~9”，则虚拟键盘将按数字小键盘对应的键值发送。若得到的解码数据含有“0~9”之外的也包含在数字小键盘中的“+” “-” “\*” “/” “.” 等符号，则仍按大键盘对应的键值发送。模拟数字小键盘功能受主机小键盘的 Num Lock 状态的影响：如果主机小键盘的 Num Lock 状态为关闭（Num Lock 灯熄灭），解码数据仍按大键盘对应的键值发送；如果主机小键盘的 Num Lock 状态为开启（Num Lock 灯点亮），解码数据则按数字小键盘对应的键值发送。



W041A04

模拟数字小键盘



W041A00

\*\* 不模拟数字小键盘

注意：启用此功能前请务必先确认主机此时的 Num Lock 处于开启状态。若已开启了“键盘仿真输入字符模式”，则此功能无效。



W010FOO

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## USB 虚拟串口

当识读引擎使用 USB 通讯接口，但主机应用程序是采用串口通讯方式接收数据，则可通过将识读引擎设置为 USB 虚拟串口通讯方式。此功能需要在主机上安装相应的驱动程序。



切换到 **USB COM Port Emulation** 模式

## HID-POS

HID-POS 接口被推荐为新的应用软件使用。在一个单独的 USB 报文中它就能发送 56 个字符，并且比模拟键盘接口的速度快。

特征：

基于 HID 接口，不需要安装驱动。

通讯速度比模拟键盘接口和传统的 RS-232 接口都快很多。

**注意：**HID-POS 接口不需要安装自定义驱动。但是，HID 接口在 Windows 98 系统需要安装驱动。当设备初次插上 Windows 98 会请求安装驱动。所有的 HID 接口都使用操作系统提供的标准的驱



切换到 **HID-POS** 模式



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## 第五章 数据编辑

### 简介

识读引擎解码成功后，获得一串数据，这串数据可以是数字，英文，符号等等，这串数据就是条码所包含的数据信息。

在实际应用中，我们可能不仅仅需要条码的数据信息，或者说条码所包含的数据信息不能满足您的需要。如您想获得这串数据信息是来自于哪一种类型的条码，或者想知道条码信息是在哪一天扫描的，或者您希望在扫描完一个条码后，记录条码的文本可以自动回车换行，而这些可能不包含在条码的数据信息中。

在制码时增加这些内容，势必增加条码长度且灵活性不够，不是提倡的做法。此时我们想到，人为的在条码的数据信息前面或者后面增加一些内容，而且这些增加的内容，可以根据需求实时改变，可以选择增加或者屏蔽，这就是条码数据信息的前后缀，增加前后缀的方法，既满足了需求又无需修改条码本身的信息内容。

提示：编辑条码数据：<前缀><条码数据><后缀><结束符>



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## 前缀顺序设置



W013100

\*\* Code ID+自定义+AIM ID



W013101

自定义+Code ID+AIM ID

## 自定义前缀

### 禁止或允许添加自定义前缀

自定义前缀在解码信息之前添加用户自定义的字符串。例如，允许添加自定义前缀并设置前缀为字符串“AB”，识读数据为“123”的条码后，识读引擎在“123”字符串前添加“AB”字符串，主机端接收到“AB123”。



W043104

允许添加自定义前缀



W043100

\*\* 禁止添加自定义前缀



W010FOO

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## 设置自定义前缀

自定义首先读取“设置自定义前缀”，然后按顺序读取要设置的前缀字符串中每个字节的16进制值，最后读取“保存”完成自定义前缀的设置。注意：自定义前缀字符串总长度不得超过5个字符。



MOOO100

设置自定义前缀

示例：设置自定义前缀为“CODE”（16进制值为0x43/0x4F/0x44/0x45）

1. 读“开启设置码”
2. 读“设置自定义前缀”码
3. 读以下数据码：“4” “3” “4” “F” “4” “4” “4” “5”（见附录）
4. 读“保存”码（见附录）
5. 读“允许添加自定义前缀”码
6. 读“关闭设置码”



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## AIM ID 前缀

AIM 是 Automatic Identification Manufacturers ( 自动识别制造商协会 ) 的简称 , AIM 为各种标准条码分别定义了识别代号 , 具体定义见附录。识读引擎在解码后可以将此识别代号添加在条码数据前 , 即 AIM ID 前缀。



W186018

允许添加 AIM ID 前缀



W186000

\*\* 禁止添加 AIM ID 前缀

## CODE ID 前缀

除了 AIM ID 前缀可用于识别不同的条码类型外 , 用户也可以使用 Code ID 前缀来标识条码类型。与 AIM ID 前缀不同 , 每种条码类型所对应的 Code ID 前缀是可以自定义的。所有条码的 CodeID 为 1 个或 2 个字符 , 并且必须为字母 , 不能设为数字 , 不可见字符 , 或标点符号等。



W023102

允许添加 CODE ID 前缀



W023100

\*\* 禁止添加 CODE ID 前缀



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## Code ID 出厂默认值



WFFD9C2

所有条码 Code ID 恢复出厂默认值

## 修改 Code ID

修改Code ID的方法请参考下列示例。

示例：修改Code 128的Code ID为“p”（16进制值为0x70）

1. 读“开启设置码”
2. 读“修改Code 128 Code ID” 码
3. 读以下数据码：“7” “0”（见附录）
4. 读“保存” 码（见附录）
5. 读“允许添加Code ID前缀” 码
6. 读“关闭设置码”



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

修改各条码类型的 Code ID 设置码列表：




M000200

修改 Code 128 Code ID



M000201

修改 UCC/EAN-128 Code ID



M000202

修改 AIM 128 Code ID



M000204

修改 EAN-8 Code ID



M000205

修改 EAN-13 Code ID



M000206

修改 ISSN Code ID



M000207

修改 ISBN Code ID



M000208

修改 UPC-E Code ID



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

修改各条码类型的 Code ID 设置码列表 (续) :



M000209

修改 UPC-A Code ID



M00020A

修改 Interleaved 2 of 5 Code ID



M00020B

修改 ITF-6 Code ID



M00020C

修改 ITF-14 Code ID



M00020D

修改 Deutsche 14 Code ID



M00020E

修改 Deutsche 12 Code ID



M00020F

修改 Matrix 2 of 5 Code ID



M000210

修改 Industrial 25 Code ID



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

修改各条码类型的 Code ID 设置码列表 (续) :



M000211

修改 Standard 25 Code ID



M000212

修改 Code 39 Code ID



M000213

修改 Codabar Code ID



M000214

修改 Code 93 Code ID



M000215

修改 Code 11 Code ID



M000216

修改 Plessey Code ID



M000217

修改 MSI-Plessey Code ID



M000218

修改 RSS-14 Code ID



M000219

修改 RSS-Limited Code ID



M00021A

修改 RSS-Expand Code ID



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## 自定义后缀

### 禁止或允许添加自定义后缀

自定义后缀就是在解码信息后添加用户自定义的字符串。

例如，允许添加自定义后缀并设置后缀为字符串“AB”，识读数据为“123”的条码后，识读引擎在“123”字符串后添加“AB”字符串，主机端接收到“123AB”。

注意：自定义后缀字符串总长度不得超过5个字符。



W083108

允许添加自定义后缀



W083100

\*\* 禁止添加自定义后缀



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## 设置自定义后缀

首先读取“设置自定义后缀”，然后按顺序读取要设置的后缀字符串中每个字节的 16 进制值，最后读取“保存”完成自定义后缀的设置。注意：自定义后缀字符串总长度不得超过 5 个字符。



示例：设置自定义后缀为“CODE”（16进制值为0x43/0x4F/0x44/0x45）

1. 读“开启设置码”
2. 读“设置自定义后缀”码
3. 读以下数据码：“4” “3” “4” “F” “4” “4” “4” “5”（见附录）
4. 读“保存”码（见附录）
5. 读“允许添加自定义后缀”码
6. 读“关闭设置码”



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## 结束符后缀

结束符后缀（如回车、换行）可用于标志一段完整数据信息的结束。结束符后缀一定是一段数据发送时最后的内容，其后不会再有任何追加数据。

注意：结束符后缀字符串总长度不得超过 5 个字符。

## 禁止或允许添加结束符后缀

选择读取以下设置码，可以使识读引擎添加结束符，或不再添加结束符。



W103110

\*\* 允许添加结束符后缀



W103100

禁止添加结束符后缀



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## 设置结束符后缀

读取以下设置码，可以快速将结束符设定为 0x0D（回车）或 0x0D,0x0A（回车换行）或 0x09（Tab），并允许添加结束符进行发送。



WFFD9C3

结束符设为 0x0D，并使能发送



WFFD9C4

\*\* 结束符设为 0x0D,0x0A，并使能发送



WFFD9C5

结束符设为 0x09，并使能发送



M000102

设置结束符后缀

用户也可以自定义结束符后缀：首先读取“设置结束符后缀”，然后按顺序读取要设置的结束符后缀的 16 进制值，最后读取“保存”。

注意：结束符后缀字符串总长度不得超过 5 个字符。



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

示例：设置结束符后缀为0x0A

1. 读“开启设置码”
2. 读“设置结束符后缀”码
3. 读以下数据码：“0” “A” (见附录)
4. 读“保存”码(见附录)
5. 读“允许添加结束符后缀”码
6. 读“关闭设置码”



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## 第六章 条码参数设置

### 简介

每种类型的条码都有其独特的属性，通过本章的设置码可以调整识读引擎适应这些属性变化。开启“允许识读”的条码类型越少，识读引擎的识读速度越快。您可以禁止识读引擎识读不会使用到的条码类型，以提高识读引擎的工作性能。

### 图像正反色解码设置

当设置了正反色解码后，首先会对正常的图像进行一次解码，若解码不成功，则将图像反色后，再进行一次解码。



W020D00

\* 正色图像解码



W020D02

正反色图像解码

### 全局设置

#### 允许/禁止识读所有条码

读取“禁止识读所有条码”，识读引擎将只能识读设置码，除设置码外的所有条码将无法识读。



WFFD981

允许识读所有条码



WFFD982

禁止识读所有条码



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## Code 128

恢复出厂默认值



WFFD990

恢复 Code 128 相关设置默认值

允许/禁止识读 Code 128



W016101

\*\* 允许识读 Code 128



W016100

禁止识读 Code 128



W010F00

关闭设置码



## 设置读码长度限制

用于设置 Code 128 的有效识读长度。若读取条码长度与所设置有效长度不符，读码不成功，识读引擎将不会把该条码内容发送到主机端。

Code 128 识读长度由“最小长度”和“最大长度”构成。任何一维条码最大长度限制值不得超过 255，若最大长度小于最小长度，则为仅识读这两种长度的条码。若最大长度等于最小长度，则仅支持此长度。



M000301

设置最小长度限制



M000300

设置最大长度限制

示例：限制识读引擎只识读最小**8**字节，最大**12**字节的**Code128**条码

1. 读“开启设置码”
2. 读“设置最小长度限制”码
3. 读数据码“8”（见附录）
4. 读“保存”码（见附录）
5. 读“设置最大长度限制”码
6. 读数据码“1” “2”
7. 读“保存”码
8. 读“关闭设置码”





W010F01

\*\* 开启设置码

## UCC/EAN-128

恢复出厂默认值



WFFD991

恢复 UCC/EAN-128 相关设置默认值

允许/禁止识读 UCC/EAN-128



W036203

\*\* 允许识读 UCC/EAN-128



W036200

禁止识读 UCC/EAN-128



W036201

识别成 Code 128



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## 设置读码长度限制

用于设置 UCC/EAN-128 的有效识读长度。若读取条码长度与所设置有效长度不符，读码不成功，识读引擎将不会把该条码内容发送到主机端。

UCC/EAN-128 识读长度由“最小长度”和“最大长度”构成。任何一维条码最大长度限制值不得超过 255，若最大长度小于最小长度，则为仅识读这两种长度的条码。若最大长度等于最小长度，则仅支持此长度。



M000303

设置最小长度限制



M000302

设置最大长度限制

示例：限制识读引擎只识读最小8字节，最大12字节的UCC/EAN-128条码

1. 读“开启设置码”
2. 读“设置最小长度限制”码
3. 读数据码“8”（见附录）
4. 读“保存”码（见附录）
5. 读“设置最大长度限制”码
6. 读数据码“1” “2”
7. 读“保存”码
8. 读“关闭设置码”



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## AIM 128

恢复出厂默认值



WFFD992

恢复 AIM 128 相关设置默认值

允许/禁止识读 AIM 128



W036302

允许识读 AIM 128



W036300

\*\* 禁止识读 AIM 128



W036301

识别成 Code 128



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## 设置读码长度限制

用于设置 AIM 128 的有效识读长度。若读取条码长度与所设置有效长度不符，读码不成功，识读引擎将不会把该条码内容发送到主机端。

AIM 128 识读长度由“最小长度”和“最大长度”构成。任何一维条码最大长度限制值不得超过 255，若最大长度小于最小长度，则为仅识读这两种长度的条码。若最大长度等于最小长度，则仅支持此长度。



M000305

设置最小长度限制



M000304

设置最大长度限制

示例：限制识读引擎只识读最小8字节，最大12字节的AIM 128条码

1. 读“开启设置码”
2. 读“设置最小长度限制”码
3. 读数据码“8”（见附录）
4. 读“保存”码（见附录）
5. 读“设置最大长度限制”码
6. 读数据码“1” “2”
7. 读“保存”码
8. 读“关闭设置码”



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## EAN-8

恢复出厂默认值



WFFD994

恢复 EAN-8 相关设置默认值

允许/禁止识读 EAN-8



W016501

\*\* 允许识读 EAN-8



W016500

禁止识读 EAN-8

设置是否发送校验位

EAN-8 条码数据固定为 8 字符，第 8 位字符为检验位，用于检验全部 8 个字符的正确性。



W046504

\*\* 发送校验位



W046500

不发送校验位



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## 设置是否允许识读附加码

附加码指在普通条码后面追加的 2 位或 5 位数字条码，如下图，其中左边蓝色线框内为普通条码，右边红色线框内为附加码。



W106510

识读 2 位附加码



W106500

\*\* 不识读 2 位附加码



W206520

识读 5 位附加码



W206500

\*\* 不识读 5 位附加码

设置为“识读 2 位附加码”或“识读 5 位附加码”后，识读引擎既可识读普通条码与附加码组成的新条码；也可识读不带附加码的普通条码。设置为“不识读 2 位附加码”或“不识读 5 位附加码”后，普通条码与附加码组成的新条码中附加码的部分将不能被识读，普通条码的部分仍然可以正常识读。



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## 设置是否必须有附加码

该参数仅在识读引擎已设置为“识读 2 位附加码”或“识读 5 位附加码”时才有效。



W086508

必须有



W086500

\*\* 不要求

## 扩展设置

“条码信息不扩展”，即保持条码原有类型和数据位，不进行扩展。

“条码信息扩展成 EAN-13”，即把条码的数据位进行扩展（前面加 0），

但条码类型不改变。

“条码信息及类型转换成 EAN-13”，即条码类型和数据位均进行扩展。



WC06540

条码信息扩展成 EAN-13



WC06500

\*\* 条码信息不扩展



WC06580

条码信息及类型转换成 EAN-13



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## EAN-13

恢复出厂默认值



WFFD995

恢复 EAN-13 相关设置默认值

允许/禁止识读 EAN-13



W016601

\*\* 允许识读 EAN-13



W016600

禁止识读 EAN-13

设置是否发送校验位

EAN-13 条码数据固定为 13 字符，第 13 位字符为检验位，用于检验全部 13 个字符的正确性。



W046604

\*\* 发送校验位



W046600

不发送校验位



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## 设置是否允许识读附加码

附加码指在普通条码后面追加的 2 位或 5 位数字条码，如下图，其中左边蓝色线框内为普通条码，右边红色线框内为附加码。



W106610

识读 2 位附加码



W106600

\*\* 不识读 2 位附加码



W206620

识读 5 位附加码



W206600

\*\* 不识读 5 位附加码

设置为“识读 2 位附加码”或“识读 5 位附加码”后，识读引擎既可识读普通条码与附加码组成的新条码；也可识读不带附加码的普通条码。设置为“不识读 2 位附加码”或“不识读 5 位附加码”后，普通条码与附加码组成的新条码中附加码的部分将不能被识读，普通条码的部分仍然可以正常识读。



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## 设置是否必须有附加码

该参数仅在识读引擎已设置为“识读 2 位附加码”或“识读 5 位附加码”时才有效。



W086608

必须有



W086600

\*\* 不要求



W010FOO

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## ISSN

恢复出厂默认值



WFFD996

恢复 ISSN 相关设置默认值

允许/禁止识读 ISSN



W036702

允许识读 ISSN



W036700

\*\* 禁止识读 ISSN



W036701

识别成 EAN-13



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## ISBN

恢复出厂默认值



WFFD997

恢复 ISBN 相关设置默认值

允许/禁止识读 ISBN



W036802

允许识读 ISBN



W036800

\*\* 禁止识读 ISBN



W036801

识别成 EAN-13



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## ISBN 数据位设置



W086800

\*\* 采用 13 位



W086808

采用 10 位

## UPC-E

### 恢复出厂默认值



WFFD998

恢复 UPC-E 相关设置默认值

### 允许/禁止识读 UPC-E



W016901

\*\* 允许识读 UPC-E



W016900

禁止识读 UPC-E



W010FOO

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## 设置是否发送校验位

UPC-E 条码数据固定为 8 字符，第 8 位字符为检验位，用于检验全部 8 个字符的正确性。



W046904

\*\* 发送校验位



W046900

不发送校验位

## 设置是否允许识读附加码

附加码指在普通条码后面追加的 2 位或 5 位数字条码，如下图，其中左边蓝色线框内为普通条码，右边红色线框内为附加码。



W106910

识读 2 位附加码



W106900

\*\* 不识读2位附加码



W206920

识读 5 位附加码



W206900

\*\* 不识读5位附加码



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

设置为“识读 2 位附加码”或“识读 5 位附加码”后，识读引擎既可识读普通条码与附加码组成的新条码；也可识读不带附加码的普通条码。设置为“不识读 2 位附加码”或“不识读 5 位附加码”后，普通条码与附加码组成的新条码中附加码的部分将不能被识读，普通条码的部分仍然可以正常识读。

### 设置是否必须有附加码

该参数仅在识读引擎已设置为“识读 2 位附加码”或“识读 5 位附加码”时才有效。



W086908

必须有



W086900

\*\* 不要求

### 设置是否发送系统字符

UPC-E 条码供人识别字符中的第 1 个字节是系统字符。



W306A10

不发送系统字符



W306A20

\*\* 发送系统字符



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## 扩展设置

“条码信息不扩展” , 即保持条码原有类型和数据位 , 不进行扩展。

“条码信息扩展成 UPC-A” , 即把条码的数据位进行扩展 , 但条码类型不改变。

“条码信息及类型转换成 UPC-A” , 即条码类型和数据位均进行扩展。



WC06940

条码信息扩展成 UPC-A



WC06900

\*\* 条码信息不扩展



WC06980

条码信息及类型转换成 UPC-A



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## UPC-A

恢复出厂默认值



WFFD999

恢复 UPC-A 相关设置默认值

允许/禁止识读 UPC-A



W036B02

\*\* 允许识读 UPC-A



W036B00

禁止识读 UPC-A



W036B01

识别成 EAN-13



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## 设置是否发送校验位

UPC-A 条码数据固定为 13 字符，第 13 位字符为检验位，用于检验全部 13 个字符的正确性。



W086B08

\*\* 发送校验位



W086B00

不发送校验位

## 前缀字符发送设置

UPC-A 条码的国家码为前导字符，该字符一般不显示在条码下方的供人识别字符中，“0”代表 USA。供人识别字符中的第 1 个字符是系统字符。



W036A00

无前缀



W036A01

\*\* 系统字符



W036A02

系统字符与国家码



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## 设置是否允许识读附加码

附加码指在普通条码后面追加的 2 位或 5 位数字条码，如下图，其中左边蓝色线框内为普通条码，右边红色线框内为附加码。



W206B20

识读 2 位附加码



W206B00

\*\* 不识读2位附加码



W406B40

识读 5 位附加码



W406B00

\*\* 不识读5位附加码

设置为“识读 2 位附加码”或“识读 5 位附加码”后，识读引擎既可识读普通条码与附加码组成的新条码；也可识读不带附加码的普通条码。设置为“不识读 2 位附加码”或“不识读 5 位附加码”后，普通条码与附加码组成的新条码中附加码的部分将不能被识读，普通条码的部分仍然可以正常识读。



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## 设置是否必须有附加码

该参数仅在识读引擎已设置为“识读 2 位附加码”或“识读 5 位附加码”时才有效。



W106B10

必须有



W106B00

\*\* 不要求



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## Interleaved 2 of 5

恢复出厂默认值



WFFD99A

恢复 Interleaved 2 of 5 相关设置默认值

## 允许/禁止识读 Interleaved 2 of 5



W016C01

\*\* 允许识读 Interleaved 2 of 5



W016C00

禁止识读 Interleaved 2 of 5



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## 校验设置

Interleaved 2of 5 条码数据中不强制包含校验符，如果有校验符，则是数据的最后 1 个字符。校验符是根据所有数据计算得出的值，用以校验数据是否正确。

设置为“无校验”则识读引擎将正常传输所有条码数据。

设置为“校验但不发送校验符”则识读引擎将根据条码最后 1 位数据做校验，若校验通过则传输除校验符外的正常数据，校验失败将提示读码失败。

设置为“校验且发送校验符”则识读引擎将根据条码最后 1 位数据做校验，若校验通过则将校验符作为正常数据最后 1 位一起传输，校验失败将提示读码失败。



W0C6C00

无校验



W0C6C04

\*\* 校验但不发送校验符



W0C6C0C

校验且发送校验符



W010FOO

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## 设置读码长度限制

用于设置 Interleaved 2 of 5 的有效识读长度。若读取条码长度与所设置有效长度不符，读码不成功，识读引擎将不会把该条码内容发送到主机端。

Interleaved 2 of 5 识读长度由“最小长度”和“最大长度”构成。任何一维条码最大长度限制值不得超过 255，若最大长度小于最小长度，则为仅识读这两种长度的条码。若最大长度等于最小长度，则仅支持此长度。



M000307

设置最小长度限制



M000306

设置最大长度限制

示例：限制识读引擎只识读最小8字节，最大12字节的**Interleaved 2 of 5**条码

1. 读“开启设置码”
2. 读“设置最小长度限制”码
3. 读数据码“8”（见附录）
4. 读“保存”码（见附录）
5. 读“设置最大长度限制”码
6. 读数据码“1” “2”
7. 读“保存”码
8. 读“关闭设置码”



W010F00

关闭设置码




W010F01

\*\* 开启设置码

## ITF-6

ITF-6 是一种特殊的 Interleaved2 of 5 条码，即条码数据长度为 6 字符且最后 1 个字符数据为校验位的 Interleaved2 of 5 码。

### 恢复出厂默认值



WFFD99B

恢复 ITF-6 相关设置默认值

### 允许/禁止识读 ITF-6

识读引擎默认将 ITF-6 识别成 Interleaved 2 of 5。



W036D01

禁止识读 ITF-6



W0B6D02

允许识读 ITF-6 但不发送校验符



W0B6D0A

允许识读 ITF-6 且发送校验符

注意：建议在使用普通交插二五码时，禁止 ITF-6；或在需要使用 ITF-6 时，禁止识读普通的交插二五码。



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## ITF-14

ITF-14 是一种特殊的 Interleaved 2 of 5 条码，即条码数据长度为 14 字符且最后 1 个字符数据为校验位的 Interleaved2 of 5 码。

### 恢复出厂默认值



WFFD99C

恢复 ITF-14 相关设置默认值

### 允许/禁止识读 ITF-14

识读引擎默认将 ITF-14 识别成 Interleaved 2 of 5。



W036E01

禁止识读 ITF-14



W0B6E02

允许识读 ITF-14 但不发送校验符



W0B6E0A

允许识读 ITF-14 且发送校验符

注意：建议在使用普通交插二五码时，禁止 ITF-14；或在需要使用 ITF-14 时，禁止识读普通的交插二五码。



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## Deutsche 14

恢复出厂默认值



WFFD99D

恢复 Deutsche 14 相关设置默认值

## 允许/禁止识读 Deutsche 14

识读引擎默认将 Deutsche 14 识别成 Interleaved 2 of 5。



W036F01

禁止识读 Deutsche 14



W0B6F02

允许识读 Deutsche 14 但不发送校验位



W0B6F0A

允许识读 Deutsche 14 且发送校验位

提示：由于 Deutsche14 与 ITF-14、普通 ITF 使用同样的编码方式，所以若几者同时使用会对功能设置及解码产生误解。建议不使用 Deutsche14 时将其关闭。



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## Deutsche 12

恢复出厂默认值



WFFD99E

恢复 Deutsche 12 相关设置默认值

## 允许/禁止识读 Deutsche 12

识读引擎默认将 Deutsche 12 识别成 Interleaved 2 of 5。



W037001

禁止识读 Deutsche 12



W0B7002

允许识读 Deutsche 12 但不发送校验符



W0B700A

允许识读 Deutsche 12 且发送校验符

提示：由于 Deutsche12 与 ITF-12、普通 ITF 使用同样的编码方式，所以若几者同时使用会对功能设置及解码产生误解。建议不使用 Deutsche12 时将其关闭。



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## Matrix 2 of 5 (European Matrix 2 of 5)

恢复出厂默认值



WFFD99F

恢复 Matrix 2 of 5 相关设置默认值

允许/禁止识读 Matrix 2 of 5



W017101

\*\* 允许识读 Matrix 2 of 5



W017100

禁止识读 Matrix 2 of 5



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## 校验设置

Matrix 2 of 5 条码数据中不强制包含校验位，如果有校验位，则是数据的最后 1 个字符。

校验位是根据所有数据计算得出的值，用以校验数据是否正确。

设置为“无校验”则识读引擎将正常传输所有条码数据。

设置为“校验但不发送校验位”则识读引擎将根据条码最后 1 位数据做校验，若校验通过则传输除校验位外的正常数据，校验失败将提示读码失败。

设置为“校验且发送校验位”则识读引擎将根据条码最后 1 位数据做校验，若校验通过则将校验位作为正常数据最后 1 位一起传输，校验失败将提示读码失败。



W0C7100

\*\* 无校验



W0C7104

校验但不发送校验位



W0C710C

校验且发送校验位



W010FOO

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## 设置读码长度限制

用于设置 Matrix 2 of 5 的有效识读长度。若读取条码长度与所设置有效长度不符，读码不成功，识读引擎将不会把该条码内容发送到主机端。

Matrix 2 of 5 识读长度由“最小长度”和“最大长度”构成。任何一维条码最大长度限制值不得超过 255，若最大长度小于最小长度，则为仅识读这两种长度的条码。若最大长度等于最小长度，则仅支持此长度。



M000309

设置最小长度限制



M000308

设置最大长度限制

示例：限制识读引擎只识读最小8字节，最大12字节的**Matrix 2 of 5**条码

1. 读“开启设置码”
2. 读“设置最小长度限制”码
3. 读数据码“8”（见附录）
4. 读“保存”码（见附录）
5. 读“设置最大长度限制”码
6. 读数据码“1” “2”
7. 读“保存”码
8. 读“关闭设置码”



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## Industrial 25

恢复出厂默认值



WFFD9A0

恢复 Industrial 25 相关设置默认值

允许/禁止识读 Industrial 25



W017201

\*\* 允许识读 Industrial 25



W017200

禁止识读 Industrial 25



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## 校验设置

Industrial 25 条码数据中不强制包含校验位，如果有校验位，则是数据的最后 1 个字符。

校验位是根据所有数据计算得出的值，用以校验数据是否正确。

设置为“无校验”则识读引擎将正常传输所有条码数据。

设置为“校验但不发送校验位”则识读引擎将根据条码最后 1 位数据做校验，若校验通过则传输除校验位外的正常数据，校验失败将提示读码失败。

设置为“校验且发送校验位”则识读引擎将根据条码最后 1 位数据做校验，若校验通过则将校验位作为正常数据最后 1 位一起传输，校验失败将提示读码失败。



W0C7200

\*\*无校验



W0C7204

校验但不发送校验位



W0C720C

校验且发送校验位



W010FOO

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## 设置读码长度限制

用于设置 Industrial 25 的有效识读长度。若读取条码长度与所设置有效长度不符，读码不成功，识读引擎将不会把该条码内容发送到主机端。

Industrial 25 识读长度由“最小长度”和“最大长度”构成。任何一维条码最大长度限制值不得超过 255，若最大长度小于最小长度，则为仅识读这两种长度的条码。若最大长度等于最小长度，则仅支持此长度。



M00030B

设置最小长度限制



M00030A

设置最大长度限制

示例：限制识读引擎只识读最小8字节，最大12字节的Industrial 25条码

1. 读“开启设置码”
2. 读“设置最小长度限制”码
3. 读数据码“8”（见附录）
4. 读“保存”码（见附录）
5. 读“设置最大长度限制”码
6. 读数据码“1” “2”
7. 读“保存”码
8. 读“关闭设置码”



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## Standard 25

恢复出厂默认值



WFFD9A1

恢复 Standard 25 相关设置默认值

允许/禁止识读 Standard 25



W017301

\*\* 允许识读 Standard 25



W017300

禁止识读 Standard 25



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## 校验设置

Standard 25 条码数据中不强制包含校验位，如果有校验位，则是数据的最后 1 个字符。

校验位是根据所有数据计算得出的值，用以校验数据是否正确。

设置为“无校验”则识读引擎将正常传输所有条码数据。

设置为“校验但不发送校验位”则识读引擎将根据条码最后 1 位数据做校验，若校验通过则传输除校验位外的正常数据，校验失败将提示读码失败。

设置为“校验且发送校验位”则识读引擎将根据条码最后 1 位数据做校验，若校验通过则将校验位作为正常数据最后 1 位一起传输，校验失败将提示读码失败。



W0C7300

\*\* 无校验



W0C7304

校验但不发送校验位



W0C730C

校验且发送校验位



W010FOO

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## 设置读码长度限制

用于设置 Standard 25 的有效识读长度。若读取条码长度与所设置有效长度不符，读码不成功，识读引擎将不会把该条码内容发送到主机端。

Standard 25 识读长度由“最小长度”和“最大长度”构成。任何一维条码最大长度限制值不得超过 255，若最大长度小于最小长度，则为仅识读这两种长度的条码。若最大长度等于最小长度，则仅支持此长度。



M00030D

设置最小长度限制



M00030C

设置最大长度限制

示例：限制识读引擎只识读最小8字节，最大12字节的Standard 25条码

1. 读“开启设置码”
2. 读“设置最小长度限制”码
3. 读数据码“8”（见附录）
4. 读“保存”码（见附录）
5. 读“设置最大长度限制”码
6. 读数据码“1” “2”
7. 读“保存”码
8. 读“关闭设置码”



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## Code 39

恢复出厂默认值



WFFD9A2

恢复 Code 39 相关设置默认值

允许/禁止识读 Code 39



W017401

\*\* 允许识读 Code 39



W017400

禁止识读 Code 39



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## 校验设置

Code 39 条码数据中不强制包含校验位，如果有校验位，则是数据的最后 1 个字符。校验位是根据所有数据计算得出的值，用以校验数据是否正确。

设置为“无校验”则识读引擎将正常传输所有条码数据。

设置为“校验但不发送校验位”则识读引擎将根据条码最后 1 位数据做校验，若校验通过则传输除校验位外的正常数据，校验失败将提示读码失败。

设置为“校验且发送校验位”则识读引擎将根据条码最后 1 位数据做校验，若校验通过则将校验位作为正常数据最后 1 位一起传输，校验失败将提示读码失败。



W187400

\*\* 无校验



W187408

校验但不发送校验位



W187418

校验且发送校验位



W010FOO

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## 设置是否发送起始符和终止符

Code39 条码数据前后各有一个字符的 “\*” 作为起始符和终止符，可以设置在读码成功后是否将起始符和终止符与条码数据一同传输。



W047404

发送起始符和终止符



W047400

\*\* 不发送起始符和终止符

## Full ASCII 支持

Code 39 的编码方法可以包括对所有 ASCII 字符的表示形式，通过设置，可以使识读引擎支持含有全 ASCII 字符集的条码。



W207420

\*\* 开启 Full ASCII 支持



W207400

关闭 Full ASCII 支持



W010FOO

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## 设置读码长度限制

用于设置 Code 39 的有效识读长度。若读取条码长度与所设置有效长度不符，读码不成功，识读引擎将不会把该条码内容发送到主机端。

Code 39 识读长度由“最小长度”和“最大长度”构成。任何一维条码最大长度限制值不得超过 255，若最大长度小于最小长度，则为仅识读这两种长度的条码。若最大长度等于最小长度，则仅支持此长度。



M00030F

设置最小长度限制



M00030E

设置最大长度限制

示例：限制识读引擎只识读最小8字节，最大12字节的Code 39条码

1. 读“开启设置码”
2. 读“设置最小长度限制”码
3. 读数据码“8”（见附录）
4. 读“保存”码（见附录）
5. 读“设置最大长度限制”码
6. 读数据码“1” “2”
7. 读“保存”码
8. 读“关闭设置码”



W010FOO

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## Codabar

恢复出厂默认值



WFFD9A3

恢复 Codabar 相关设置默认值

允许/禁止识读 Codabar



W017501

\*\* 允许识读 Codabar



W017500

禁止识读 Codabar



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## 校验设置

Codabar 条码数据中不强制包含校验位，如果有校验位，则是数据的最后 1 个字符。校验位是根据所有数据计算得出的值，用以校验数据是否正确。

设置为“无校验”则识读引擎将正常传输所有条码数据。

设置为“校验但不发送校验位”则识读引擎将根据条码最后 1 位数据做校验，若校验通过则传输除校验位外的正常数据，校验失败将提示读码失败。

设置为“校验且发送校验位”则识读引擎将根据条码最后 1 位数据做校验，若校验通过则将校验位作为正常数据最后 1 位一起传输，校验失败将提示读码失败。



W607500

\*\* 无校验



W607520

校验但不发送校验位



W607560

校验且发送校验位



W010FOO

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## 起始符和终止符设置



W047504

\*\* 发送起始符与终止符



W047500

不发送起始符与终止符



W187500

\*\* 以 ABCD/ABCD 作为起始和终止字符



W187508

以 ABCD/TN\*E 作为起始和终止字符



W187510

以 abcd/abcd 作为起始和终止字符



W187518

以 abcd/tn\*e 作为起始和终止字符



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## 设置读码长度限制

用于设置 Codabar 的有效识读长度。若读取条码长度与所设置有效长度不符，读码不成功，识读引擎将不会把该条码内容发送到主机端。

Codabar 识读长度由“最小长度”和“最大长度”构成。任何一维条码最大长度限制值不得超过 255，若最大长度小于最小长度，则为仅识读这两种长度的条码。若最大长度等于最小长度，则仅支持此长度。



M000311

设置最小长度限制



M000310

设置最大长度限制

示例：限制识读引擎只识读最小8字节，最大12字节的**Codabar**条码

1. 读“开启设置码”
2. 读“设置最小长度限制”码
3. 读数据码“8”（见附录）
4. 读“保存”码（见附录）
5. 读“设置最大长度限制”码
6. 读数据码“1” “2”
7. 读“保存”码
8. 读“关闭设置码”



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## Code 93

恢复出厂默认值



WFFD9A4

恢复 Code 93 相关设置默认值

允许/禁止识读 Code 93



W017601

\*\* 允许识读 Code 93



W017600

禁止识读 Code 93



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## 校验设置

Code 93 条码数据中不强制包含校验位，如果有校验位，则是数据的最后 2 个字符。校验位是根据所有数据计算得出的值，用以校验数据是否正确。

设置为“无校验”则识读引擎将正常传输所有条码数据。

设置为“校验但不发送校验位”则识读引擎将根据条码最后 2 位数据做校验，若校验通过则传输除校验位外的正常数据，校验失败将提示读码失败。

设置为“校验且发送校验位”则识读引擎将根据条码最后 2 位数据做校验，若校验通过则将校验位作为正常数据最后 2 位一起传输，校验失败将提示读码失败。



W0C7600

无校验



W0C7604

\*\* 校验但不发送校验位



W0C760C

校验且发送校验位



W010FOO

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## 设置读码长度限制

用于设置 Code 93 的有效识读长度。若读取条码长度与所设置有效长度不符，读码不成功，识读引擎将不会把该条码内容发送到主机端。

Code 93 识读长度由“最小长度”和“最大长度”构成。任何一维条码最大长度限制值不得超过 255，若最大长度小于最小长度，则为仅识读这两种长度的条码。若最大长度等于最小长度，则仅支持此长度。



M000313

设置最小长度限制



M000312

设置最大长度限制

示例：限制识读引擎只识读最小8字节，最大12字节的**Code 93**条码

1. 读“开启设置码”
2. 读“设置最小长度限制”码
3. 读数据码“8”（见附录）
4. 读“保存”码（见附录）
5. 读“设置最大长度限制”码
6. 读数据码“1” “2”
7. 读“保存”码
8. 读“关闭设置码”



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## Code 11

恢复出厂默认值



WFFD9A5

恢复 Code 11 相关设置默认值

允许/禁止识读 Code 11



W017701

允许识读 Code 11



W017700

\*\* 禁止识读 Code 11



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## 校验设置

Code 11 条码数据中不强制包含校验位，如果有校验位，则是数据的最后 1 个或 2 个字符。校验位是根据所有数据计算得出的值，用以校验数据是否正确。

设置为“无校验”则识读引擎将正常传输所有条码数据。



W1C7700

无校验



W1C7704

\*\* 一位校验，MOD11



W1C7708

两位校验 MOD11/MOD11



W1C770C

两位校验 MOD11/MOD9



W1C7710

MOD11 单校验 (Len&lt;=11) )

MOD11/MOD11 双校验 (Len&gt;11)



W1C7714

MOD11 单校验 (Len&lt;=11)

MOD11/MOD9 双校验 (Len&gt;11)



W207720

不发送校验位



W207700

\*\* 发送校验位



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## 设置读码长度限制

用于设置 Code 11 的有效识读长度。若读取条码长度与所设置有效长度不符，读码不成功，识读引擎将不会把该条码内容发送到主机端。

Code 11 识读长度由“最小长度”和“最大长度”构成。任何一维条码最大长度限制值不得超过 255，若最大长度小于最小长度，则为仅识读这两种长度的条码。若最大长度等于最小长度，则仅支持此长度。



M000315

设置最小长度限制



M000314

设置最大长度限制

示例：限制识读引擎只识读最小8字节，最大12字节的Code 11条码

1. 读“开启设置码”
2. 读“设置最小长度限制”码
3. 读数据码“8”（见附录）
4. 读“保存”码（见附录）
5. 读“设置最大长度限制”码
6. 读数据码“1” “2”
7. 读“保存”码
8. 读“关闭设置码”



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

Plessey

恢复出厂默认值



WFFD9A6

恢复 Plessey 相关设置默认值

允许/禁止识读 Plessey



W017801

允许识读 Plessey



W017800

\*\* 禁止识读 Plessey



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## 校验设置

Plessey 条码数据中不强制包含校验位，如果有校验位，则是数据的最后 2 个字符。校验位是根据所有数据计算得出的值，用以校验数据是否正确。

设置为“无校验”则识读引擎将正常传输所有条码数据。

设置为“校验但不发送校验位”则识读引擎将根据条码最后 2 位数据做校验，若校验通过则传输除校验位外的正常数据，校验失败将提示读码失败。

设置为“校验且发送校验位”则识读引擎将根据条码最后 2 位数据做校验，若校验通过则将校验位作为正常数据最后 2 位一起传输，校验失败将提示读码失败。



W0C7800

无校验



W0C7804

\*\* 校验但不发送校验位



W0C780C

校验且发送校验位



W010FOO

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## 设置读码长度限制

用于设置 Plessey 的有效识读长度。若读取条码长度与所设置有效长度不符，读码不成功，识读引擎将不会把该条码内容发送到主机端。

Plessey 识读长度由“最小长度”和“最大长度”构成。任何一维条码最大长度限制值不得超过 255，若最大长度小于最小长度，则为仅识读这两种长度的条码。若最大长度等于最小长度，则仅支持此长度。



M000317

设置最小长度限制



M000316

设置最大长度限制

示例：限制识读引擎只识读最小**8**字节，最大**12**字节的**Plessey**条码

1. 读“开启设置码”
2. 读“设置最小长度限制”码
3. 读数据码“8”（见附录）
4. 读“保存”码（见附录）
5. 读“设置最大长度限制”码
6. 读数据码“1” “2”
7. 读“保存”码
8. 读“关闭设置码”



W010FOO

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## MSI-Plessey

恢复出厂默认值



WFFD9A7

恢复 MSI-Plessey 相关设置默认值

允许/禁止识读 MSI-Plessey



W017901

允许识读 MSI-Plessey



W017900

\*\* 禁止识读 MSI-Plessey



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## 校验设置

MSI-Plessey 条码数据中不强制包含校验位，如果有校验位，则是数据的最后 1 个或 2 个字符。校验位是根据所有数据计算得出的值，用以校验数据是否正确。

设置为“无校验”则识读引擎将正常传输所有条码数据。



W0C7900

无校验



W0C7904

\*\* 单校验 MOD10



W0C7908

双校验 MOD10/MOD10



W0C790C

双校验 MOD10/MOD11



W107910

发送校验位



W107900

\*\* 不发送校验位



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## 设置读码长度限制

用于设置 MSI-Plessey 的有效识读长度。若读取条码长度与所设置有效长度不符，读码不成功，识读引擎将不会把该条码内容发送到主机端。

MSI-Plessey 识读长度由“最小长度”和“最大长度”构成。任何一维条码最大长度限制值不得超过 255，若最大长度小于最小长度，则为仅识读这两种长度的条码。若最大长度等于最小长度，则仅支持此长度。



M000319

设置最小长度限制



M000318

设置最大长度限制

示例：限制识读引擎只识读最小8字节，最大12字节的MSI-Plessey条码

1. 读“开启设置码”
2. 读“设置最小长度限制”码
3. 读数据码“8”（见附录）
4. 读“保存”码（见附录）
5. 读“设置最大长度限制”码
6. 读数据码“1” “2”
7. 读“保存”码
8. 读“关闭设置码”



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

RSS-14

恢复出厂默认值



WFFD9A8

恢复 RSS-14 相关设置默认值

允许/禁止识读 RSS-14



W017A01

\*\* 允许识读 RSS-14



W017A00

禁止识读 RSS-14



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

### 设置是否发送 AI 字符



W047A04

\*\* 发送 AI 字符



W047A00

不发送 AI 字符

### RSS-Limited

#### 恢复出厂默认值



WFFD9A9

恢复 RSS-Limited 相关设置默认值

#### 允许/禁止识读 RSS-Limited



W017B01

\*\* 允许识读 RSS-Limited



W017B00

禁止识读 RSS-Limited



W010FOO

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

### 设置是否发送 AI 字符



W047B04

\*\* 发送 AI 字符



W047B00

不发送 AI 字符

### RSS-Expand

#### 恢复出厂默认值



WFFD9AA

恢复 RSS-Expand 相关设置默认值

#### 允许/禁止识读 RSS-Expand



W017C01

\*\* 允许识读 RSS-Expand



W017C00

禁止识读 RSS-Expand



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

# 附录

## 默认设置表

参数名称		默认设置	备注
<b>系统设置</b>			
设置码功能		开启	设置为关闭，将发送出设置码信息
设置码信息		不发送	
识读模式		手动模式	
手动模式	单次读码时长	15 秒	1-255 秒，0：无限长，步长为 1 秒
连续模式	单次读码时长	15 秒	1-255 秒，0：无限长，步长为 1 秒
	识读间隔时长	1.0 秒	0.0-25.5 秒，步长为 0.1 秒
	重复识读相同条码	不延时	可选择“要求相同读码延时”，时长设置为 0 时，则无限长延时，即不允许重复识读相同条码。
感应模式	单次读码时长	15 秒	1-255 秒，0：无限长，步长为 1 秒
	稳像时长	0.4 秒	0.0-25.5 秒，步长为 0.1 秒
	重复识读相同条码	不延时	可选择“要求相同读码延时”，时长设置为 0 时，则无限长延时，即不允许重复识读相同条码。
	灵敏度	中灵敏度	
命令触发模式	单次读码时长	15 秒	1-255 秒，0：无限长，步长为 1 秒
安全级别		0 级	
识读成功提示音		开启	
识读成功提示音频率		中频	
识读成功提示音持续时间		80ms	
解码状态提示符		不发送	
静音模式		关闭	临时设置
照明		识读时亮	临时设置



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

参数名称	默认设置	备注
通讯设置		
串口通讯	波特率	9600
	校验	无校验
	数据位	8 个
	停止位	1 个
	流控	无流控
USB 通讯	USB HID-KBW	其他 : DataPipe、 USB COM Port Emulation、 HID-POS
USB HID-KBW	输入模式	标准键盘
	国家/语言键盘布局	第 1 种 , 美国英语键盘
	键间延时	不延时
	强制字母大小写转换	不转换
	数字小键盘	不模拟
数据格式设置		
前缀顺序设置	CODE ID+ 自 定 义 +AIMID	
添加 AIMID 前缀	Off	]Cm 标识
添加 CODE ID	Off	1 个或 2 个字符 , 大写或小写字母
添加自定义前缀	Off	前缀字符最多 5 个
添加自定义后缀	Off	后缀字符最多 5 个
添加结束符后缀	On--0x0D,0x0A	允许 , 回车换行



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

参数名称	默认设置	备注
<b>UPC-E</b>		
使能	On	
校验符	发送	
2 位附加码	不识读	
5 位附加码	不识读	
必须有附加码	不要求	
扩展为 UPC-A	不扩展	
系统字符	发送	
<b>UPC-A</b>		
使能	On	
校验符	发送	
2 位附加码	不识读	
5 位附加码	不识读	
必须有附加码	不要求	
前缀字符发送	系统字符	
<b>Interleaved 2 of 5</b>		
使能	On	
校验	On	
校验符	不发送	
最小长度	6	不得小于 3 ( 含校验 )
最大长度	100	
<b>ITF-6</b>		
使能	识别成 I25	
校验符	发送	
<b>ITF-14</b>		
使能	识别成 I25	
校验符	发送	
<b>Deutsche 14</b>		
使能	识别成 I25	
校验符	发送	
<b>Deutsche 12</b>		
使能	识别成 I25	
校验符	发送	



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

参数名称	默认设置	备注
<b>Matrix 2 of 5</b>		
使能	On	
校验	Off	
校验符	不发送	
最小长度	6	不得小于 2 ( 含校验 )
最大长度	80	
<b>Industrial 25</b>		
使能	On	
校验	Off	
校验符	不发送	
最小长度	6	不得小于 2 ( 含校验 )
最大长度	80	
<b>Standard 25</b>		
使能	On	
校验	Off	
校验符	不发送	
最小长度	6	不得小于 2 ( 含校验 )
最大长度	80	
<b>Code 39</b>		
使能	On	
校验	Off	
校验符	不发送	
起始/终止符	不发送	
支持 Full ASCII	On	
最小长度	4	不得小于 2 ( 含校验 )
最大长度	50	
<b>Codabar</b>		
使能	On	
校验	Off	
校验符	不发送	
起始/终止符	发送	
起始/终止符格式	ABCD/ABCD	
最小长度	4	不得小于 1 ( 含校验 )
最大长度	60	



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

参数名称	默认设置	备注
<b>Code 93</b>		
使能	On	
校验	On	
校验符	不发送	
最小长度	2	不得小于 1 ( 含校验 )
最大长度	80	
<b>Code 11</b>		
使能	Off	
校验	一位校验 , MOD11	
校验符	不发送	
最小长度	4	不得小于 2 ( 含校验 )
最大长度	80	
<b>Plessey</b>		
使能	Off	
校验	On	
校验符	不发送	
最小长度	4	不得小于 3 ( 含校验 )
最大长度	60	
<b>MSI-Plessey</b>		
使能	Off	
校验	一位校验 , MOD10	
校验符	不发送	
最小长度	4	不得小于 2 ( 含校验 )
最大长度	60	
<b>RSS-14</b>		
使能	On	
AI 字符	发送	
<b>RSS-Limited</b>		
使能	On	
AI 字符	发送	
<b>RSS-Expand</b>		
使能	On	



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## AIM ID 列表

条码类型	AIM ID	说明
Code 128	]C0	普通 Code 128
UCC/EAN 128 (GS1-128)	]C1	FNC1 在第 1 码词位置
AIM 128	]C2	FNC1 在第 2 码词位置
EAN-8	]E4	普通 EAN-8 数据
	]E4....]E1...	EAN-8 数据加上 2 位附加码
	]E4....]E2...	EAN-8 数据加上 5 位附加码
EAN-13	]E0	普通 EAN-13 数据
	]E3	EAN-13 数据加上 2/5 位附加码
ISSN	]X5	
ISBN	]X4	
UPC-E	]E0	普通 UPC-E 数据
	]E3	UPC-E 数据加上 2/5 位附加码
UPC-A	]E0	普通 UPC-A 数据
	]E3	UPC-A 数据加上 2/5 位附加码
Interleaved 2 of 5	]I0	无校验
	]I1	校验且发送校验字符
	]I3	校验但不发送校验字符
ITF-6	]I1	发送校验字符
	]I3	不发送校验字符
ITF-14	]I1	发送校验字符
	]I3	不发送校验字符
Deutsche 14 Deutsche 12	]X0	
Matrix 2 of 5	]X1	无校验
	]X2	有校验且发送校验字符
	]X3	有校验且不发送校验字符
Industrial 25	]S0	目前没有任何的特别指定
Standard 25	]R0	无校验



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

条码类型	AIM ID	说明
	JR8	MOD 7 校验但不发送校验字符
	JR9	MOD 7 校验且发送校验字符
Code 39	]A0	无校验，无 Full ASCII 扩展。所有数据如原发送
	]A1	MOD 43 校验，且发送校验字符
	]A3	MOD 43 校验，但不发送校验字符
	]A4	进行了 Full ASCII 扩展，但无校验
	]A5	进行了扩展，MOD43 校验，且发送校验字符
	]A7	进行了扩展，MOD43 校验，但不发送校验字符
Codabar	]F0	标准数据包，没有特别处理
	]F1	用于美国血液中心管理
	]F2	校验，且发送校验字符
	]F4	校验，但不发送校验字符
Code 93	]G0	目前无特别指定
Code 11	]H0	MOD11 单字符校验，且发送校验字符
	]H1	MOD11/MOD11 双字符校验，且发送校验字符
	]H3	校验，但不发送校验字符
	]H8	MOD11/MOD9 双字符校验，且发送校验字符
	]H9	无校验
Plessey	]P0	目前无特别指定
MSI Plessey	]M0	MOD10 校验，且发送校验字符
	]M1	MOD10 校验，但不发送校验字符
	]M7	MOD10 /MOD11 校验，且不发送校验字符
	]M8	MOD10 /MOD11 校验，且发送校验字符
	]M9	无校验
RSS-14/RSS-Limited/RSS-Expand	]e0	标准数据包
	]e1	其它用途
	]e2	其它用途
	]e3	其它用途



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## Code ID 列表

条码类型	Code ID
Code 128	j
UCC/EAN-128	u
AIM 128	f
SETTING 128	t
EAN-8	g
EAN-13	d
ISSN	n
ISBN	B
UPC-E	h
UPC-A	c
Interleaved 2 of 5	e
ITF-6	r
ITF-14	q
Deutsche 14	w
Deutsche 12	l
Matrix 2 of 5(European Matrix 2 of 5)	v
Industrial 25	i
Standard 25	s
Code 39	b
Codabar	a
Code 93	y
Code 11	z
Plessey	p
MSI-Plessey	m
RSS-14	D
RSS-Limited	C
RSS-Expand	R



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## ASCII 码表

十六进制	十进制	字符
00	0	NUL (Null char.)
01	1	SOH (Start of Header)
02	2	STX (Start of Text)
03	3	ETX (End of Text)
04	4	EOT (End of Transmission)
05	5	ENQ (Enquiry)
06	6	ACK (Acknowledgment)
07	7	BEL (Bell)
08	8	BS (Backspace)
09	9	HT (Horizontal Tab)
0a	10	LF (Line Feed)
0b	11	VT (Vertical Tab)
0c	12	FF (Form Feed)
0d	13	CR (Carriage Return)
0e	14	SO (Shift Out)
0f	15	SI (Shift In)
10	16	DLE (Data Link Escape)
11	17	DC1 (XON) (Device Control 1)
12	18	DC2 (Device Control 2)
13	19	DC3 (XOFF) (Device Control 3)
14	20	DC4 (Device Control 4)
15	21	NAK (Negative Acknowledgment)
16	22	SYN (Synchronous Idle)
17	23	ETB (End of Trans. Block)
18	24	CAN (Cancel)
19	25	EM (End of Medium)
1a	26	SUB (Substitute)
1b	27	ESC (Escape)
1c	28	FS (File Separator)
1d	29	GS (Group Separator)



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

十六进制	十进制	字符
1e	30	RS (Request to Send)
1f	31	US (Unit Separator)
20	32	SP (Space)
21	33	! (Exclamation Mark)
22	34	" (Double Quote)
23	35	# (Number Sign)
24	36	\$ (Dollar Sign)
25	37	% (Percent)
26	38	& (Ampersand)
27	39	` (Single Quote)
28	40	( (Right / Closing Parenthesis)
29	41	) (Right / Closing Parenthesis)
2a	42	* (Asterisk)
2b	43	+ (Plus)
2c	44	,
2d	45	- (Minus / Dash)
2e	46	.
2f	47	/ (Forward Slash)
30	48	0
31	49	1
32	50	2
33	51	3
34	52	4
35	53	5
36	54	6
37	55	7
38	56	8
39	57	9
3a	58	:
3b	59	;
3c	60	< (Less Than)
3d	61	= (Equal Sign)



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

十六进制	十进制	字符
3e	62	> (Greater Than)
3f	63	? (Question Mark)
40	64	@ (AT Symbol)
41	65	A
42	66	B
43	67	C
44	68	D
45	69	E
46	70	F
47	71	G
48	72	H
49	73	I
4a	74	J
4b	75	K
4c	76	L
4d	77	M
4e	78	N
4f	79	O
50	80	P
51	81	Q
52	82	R
53	83	S
54	84	T
55	85	U
56	86	V
57	87	W
58	88	X
59	89	Y
5a	90	Z
5b	91	[ (Left / Opening Bracket)
5c	92	\ (Back Slash)
5d	93	] (Right / Closing Bracket)



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

十六进制	十进制	字符
5e	94	^ (Caret / Circumflex)
5f	95	_ (Underscore)
60	96	' (Grave Accent)
61	97	A
62	98	B
63	99	C
64	100	d
65	101	e
66	102	f
67	103	g
68	104	h
69	105	i
6a	106	j
6b	107	k
6c	108	l
6d	109	m
6e	110	n
6f	111	o
70	112	p
71	113	q
72	114	r
73	115	s
74	116	t
75	117	u
76	118	v
77	119	w
78	120	x
79	121	y
7a	122	z
7b	123	{ (Left/ Opening Brace)
7c	124	(Vertical Bar)
7d	125	} (Right/Closing Brace)
7e	126	~ (Tilde)
7f	127	DEL (Delete)



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## 数据码

0 ~ 5



D000000

0



D000001

1



D000002

2



D000003

3



D000004

4



D000005

5



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

6~9



D000006

6



D000007

7



D000008

8



D000009

9



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

A ~ F



D00000A

A



D00000B

B



D00000C

C



D00000D

D



D00000E

E



D00000F

F



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## 保存或取消

读完数据码后要读取“保存”码才能将读取到的数据保存下来。如果在读取数据码时出错，您可以取消读取错误的数据。

如读取某个设置码，并依次读取数据“1”、“2”、“3”，此时若读取“取消前一次读的一位数据”，将取消最后读的数字“3”，若读取“取消前面读的一串数据”将取消读取到的数据“123”。



D000012

保存



D000010

取消前一次读的一位数据



D000011

取消前面读的一串数据



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

## F1~F12

在 USB HID-KBW 模式下，方便用户输出 F1~F12 功能键值，通过以下的条码进行输出。

### F1~F6



F000000

F1



F000001

F2



F000002

F3



F000003

F4



F000004

F5



F000005

F6



W010F00

关闭设置码



W010F01

\*\* 开启设置码

F7~F12



F000006

F7



F000007

F8



F000008

F9



F000009

F10



F00000A

F11



F00000B

F12

## 警告提示音

当数据传输出现异常时，扫描枪会发出连续四声报警音提示，如果出现这种现象，请检查连接线路是否正常。


## 读取技巧

为了获得良好的读取效果，扫描枪发出的瞄准光束应对准条码正中，不过可以以任意方向瞄准以便读取。

在条码前方握住扫描枪，按下按钮，将瞄准器光束对准条码中心。

扫描枪越接近条码，瞄准光束越小；扫描枪越远离条码，瞄准光束越大。如果条码较小，应使扫描枪靠近条码；如果条码较大，扫描枪应离条码稍远一些，这样更容易正确读取条码。

如果条码反射度高（例如：镀膜表面），您可能需要以一定角度倾斜扫描枪，以便成功扫描条码。



## 安全

扫描枪使用时照明灯光线较强，请勿直视或对准眼睛，以免造成不适或伤害。