YJCt 亿嘉

科技改变未来

JL-GHR200

二维影像手持式条码阅读器

- 全面的识读能力
- 低功耗设计兼容各类设备
- 人性化的光源
- 强大的数据编辑功能
- 可靠耐用的结构设计

产品特点

全面的识读能力

可识读到一维 3mil 以上二维 6mil 以上密度的纸质码和直接零部件条码。

低功耗设计兼容各类设备

设备低功耗设计可最大限度减少包括因上位机 USB 驱动能力不足或接入设备电压要求过大等因素造成的连接问题，最大限度的增强了设备的兼容性。

人性化的光源

红色条形 LED 光源既可在连续高强度的作业条件不产生视觉疲劳，又大大提高了作业效率。

强大的数据编辑功能

强大的数据编辑功能，可灵活满足各类数据编辑需求。

可靠耐用的结构设计

可承受从 1.8 米高的地方到水泥地面的反复跌落，使得产品具备优秀的可靠性和稳定性。

JL-GHR200

二维影像手持式条码阅读器

技术参数

电气特性	
数据接口	RS-232 串口/USB HID 键盘口
工作电压	DC5V±10%
工作电流	250mA
光学特性	
传感器	CMOS 传感器
传感器分辨率	1280x800 像素
照明光源	白色 LED
瞄准光源	红色条形 LED
性能特性	
读码角度	旋转角：±70°；斜交角：±70°；倾斜角：±180°
最小解析度	一维码： 3mil/0.076mm 二维码： 6mil/0.152mm
最小打印对比度	〉20%UPC/EAN 13（13mil）
扫描速率	60 fps

曲率	R > 15mm（EAN8），R > 20mm（EAN13）
解码能力	一维码：UPC-A/UPC-E；EAN-8/EAN-13；Code128；Code39；Code93；Code32；Code11；Codabar；Plessey；MSI；Interleaved2of5；IATA2of5；Matrix2of5；Straight2of5；Pharmacode；RSS-14；RSS-14Expanded；RSS-14Limited；Composite Code-A；Composite Code-B；Composite Code-C； 二维码：PDF417；MicroPDF417；DataMatrix；QRcode；MicroQR；Aztec；MaxiCode
物理特性	
尺寸	108 毫米 X71 毫米 X185 毫米（长 X 宽 X 高）
重量	200g
提示方式	LED 提示和蜂鸣器
环境特性	
温度	-20°- 65°C(工作) ， -30°- 70°C (储存)
湿度	5 - 95%
抗光性	80，000LUX
抗震能力	1.8 米多次跌落水泥地面

解码景深表

条码类型	条码密度	条码位数	条码尺寸	最近	最远
Code 128	3.34mil	15	1.8x1.5cm	7cm	10cm
Code 128	5mil	20	4.3x1.5cm	6.5cm	15cm
Code128	15mil	7	4.3x1.5cm	5cm	45cm
Code 39	6.67mil	16	4.4x1.5cm	6cm	18cm
Code 39	20mil	4	4.3x1.5cm	5cm	50cm
EAN-13	13..34mil	13	4.2x1.5cm	4cm	34.5cm
QR code	20mil	120	2x2cm	6cm	30cm
Data Matrix	6.67mil	60	0.5x0.5cm	6cm	13.5cm
PDF417	13.34mil	23	3.5x31.5cm	4cm	32.5cm
屏幕介质 QR 码		18	2.1x2.1cm	4cm	56cm
屏幕介质 QR 码		18	3.7x3.7cm	7cm	88cm